

Racor Recto Rosca Gxx" Abertura Xmm (Pcxxxx)



Conector rápido de xx mm con racor de xx

El conector rápido PCxx-xx diseñado para hacer una conexión directa entre una parte roscada y una manguera, una característica muy importante que lo hace tan versátil; es el sistema de conexión rápida, el cual lo tienen la mayoría de racores usados en la industria neumática.

PCxx es el diámetro del conector rápido y el siguiente valor 02 representa el diámetro del racor xx

CARACTERÍSTICAS


Modelo	PCxxxx
Tamaño de la rosca	-----
Tipo de fluido	Aire/vacío
Presión de funcionamiento	0 ~ 10.2kgf/cm ² (0 ~ 1,0 MPa)
Presión negativa	-750mmhg (10 Torr)
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ~ 60C
Adecuado para el Material del tubo	PU / Nylon, poliuretano
Material de ajuste rápido	Latón y plástico

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

PC6-01

CODIGO DE ESPECIFICACION

PC: Rosca Recta



Calibre


4:	Φ4mm
6:	Φ6mm
8:	Φ8mm
10:	Φ10mm
12:	Φ12mm

Rosca de Conexion


Rosca de Conexion	Tamaño de puerto
M5: M5 × 0.8	Φ4\Φ6
01: PT1/8	Φ4\Φ6 Φ8\Φ10\Φ12
02: PT1/4	
03: PT3/8	
04: PT1/2	

DIMENSIONES

PC系列



Especificaciones



Modelo

型號\符號	ΦD	R	L	C	K	對邊H	Frontal 重量(g)
PC4M5	4	M5 × 0.8	3.5	19.5	14	9	6.5
PC401		PT1/8	7.5	19.5	14	10	7
PC402		PT1/4	10	19.5	14	14	13.5
PC6M5	6	M5 × 0.8	3.5	22.5	16.5	12	8.5
PC601		PT1/8	7.5	22.0	18.5	12	7.5
PC602		PT1/4	10	24.5	18.5	14	15.5
PC603		PT3/8	11	22.5	18.5	17	24
PC604		PT1/2	14	26.0	18.5	21	46
PC801	8	PT1/8	7.5	28	18.5	14	13.5
PC802		PT1/4	10	27	18.5	14	13
PC803		PT3/8	11	23.5	18.5	17	21
PC804		PT1/2	14	27	18.5	21	43.5
PC1001	10	PT1/8	7.5	30	21	17	20.5
PC1002		PT1/4	10	32.5	21	17	24
PC1003		PT3/8	11	28	21	17	20.5
PC1004		PT1/2	14	26.5	21	21	36
PC1201	12	PT1/8	7.5	32.5	23	21	38.5
PC1202		PT1/4	10	35	23	21	40.5
PC1203		PT3/8	11	30.5	23	21	28.5
PC1204		PT1/2	14	32.5	23	21	41.5